



## SKU 122646 JKM445N-54HL4R-V

Set 6.7kW con 15 Pannelli Solari Fotovoltaici Moduli 445W  
JINKO Solar TIER-1 Tiger Neo, Monocristallini N-Type TOPCon,  
Black Frame IP67/IP68 1762x1134x30mm

Potenza Nominale  
Modulo Fotovoltaico  
**445W**

Tensione al punto di  
massima potenza  
**33.02V**

Corrente al punto di  
massima potenza  
**13.48A**

## IL KIT COMPRENDE



**445W** 15x **12264**  
Modulo Fotovoltaico 445W JINKO  
1762x1134x30mm TOPCon Black  
Frame

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Colore                               | Silver                           |
| Tipo celle                           | Monocristallino                  |
| Confezione                           | Set 6.6 kW                       |
| Corrente al punto di massima potenza | 13.48A                           |
| Corrente di cortocircuito            | 13.93A                           |
| Tensione Massima di Sistema          | 1500V                            |
| Coeff. temp. potenza                 | -0.29%/°C                        |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 4000 / 6000Pa                    |
| Tipo vetro                           | 3.2mm temprato alta trasmissione |
| Classe di Reazione al Fuoco          | Classe 3/C                       |
| Tipo Pannello                        | Black Frame                      |
| Garanzia                             | 15 anni                          |
| EAN                                  |                                  |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico | 445W                  |
| Tecnologia Cella                     | TOPCon                |
| Tensione al punto di massima potenza | 33.02V                |
| Tensione a circuito aperto           | 39.59V                |
| Efficienza del modulo                | 22.27%                |
| Corrente massima del Fusibile        | 25A                   |
| Coeff. temp. tensione                | -0.25%/°C             |
| Scatola giunzione                    | IP67/IP68 a 3 diodi   |
| Sezione Cavo in Uscita               | 4 mmq mm <sup>2</sup> |
| Tipo Connettore                      | MC4                   |
| Versione                             | Silver Frame          |
| MOQ                                  | 1pz                   |
| Unità di misura                      | pz                    |

# SPECIFICHE TECNICHE SKU 12264

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Grado di Protezione                  | IP68                |
| Colore                               | Silver              |
| Temperatura d'Esercizio              | -40°C to +70        |
| Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico | 445W                |
| Tipo celle                           | Monocristallino     |
| Confezione                           | Pannello            |
| Corrente al punto di massima potenza | 13.48A              |
| Corrente di cortocircuito            | 13.93A              |
| Tensione Massima di Sistema          | 1500V               |
| Coeff. temp. potenza                 | -0.29%/°C           |
| Coeff. temp. corrente                | 0.045%/°C           |
| Scatola giunzione                    | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Garanzia di Producibilità            | 87% in 30 anni      |
| Classe di Reazione al Fuoco          | Classe 3/C          |
| Spessore Pannello                    | 30mm                |
| Resistenza al Fuoco                  | Classe 1            |
| Lunghezza Cavi in Uscita             | 40 cm               |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale                            | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Dimensione                           | 1762×1134×30mm                      |
| Spessore                             | 30mm                                |
| Numero Celle                         | 108                                 |
| Tecnologia Celle                     | TOPCon                              |
| Tensione al punto di massima potenza | 33.02V                              |
| Tensione a circuito aperto           | 39.59V                              |
| Efficienza del modulo                | 22.27%                              |
| Corrente massima del Fusibile        | 25A                                 |
| Coeff. temp. tensione                | -0.25%/°C                           |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 4000 / 6000Pa                       |
| Tipo vetro                           | 3.2mm temprato alta trasmissione    |
| Sezione Cavo in Uscita               | 4 mm²                               |
| Tipo Connettore                      | MC4                                 |
| Tipo Pannello                        | Black Frame                         |
| Disposizione Celle                   | 54x2                                |
| Versione                             | Black JINKO                         |

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano<br>REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.