

SKU 11946

Ottimizzatore di Potenza Deye Smart per Pannelli Solari Fotovoltaici fino a 700W 80V 15A



OTTIMIZZATORE FOTVOLTAICO

Funzionalità incluse

- Obiettivo per il miglior rendimento in uscita e la massima flessibilità d'impiego.
- Spegnimento automatico in caso di emergenza.
- Monitoraggio a tutto campo per il rilevamento della produzione e per la gestione del parco impianti.

Facilità di installazione
Facile da installare nel modulo o al centro di montaggio.

Smart Commissioning
Configurazione e messa in funzione remotabili da dispositivo ANDROID/IOS.

OTTIMIZZAZIONE - MONITORAGGIO - SICUREZZA

Soluzione avanzata add-on che aggiunge caratteristiche Smart ai moduli fotovoltaici per ottenere la massima affidabilità, migliorare il rendimento e rendere Smart le nuove installazioni.

PER MODULI FV FINO A 700W

OTTIMIZZATORE FOTVOLTAICO

Maximum input power	700W
Maximum input voltage	80V
MPPT voltage range	12-80V
Maximum PV current	15A
Maximum output power	700W
Maximum output voltage	150V
Max. output current	15A
Weight	660g
Size	105x105x20mm
Operating temperature range	-40°C ~ +85°C
Level of protection	IP68

IL KIT COMPRENDE

SPECIFICHE TECNICHE

Grado di Protezione	IP68
Temperatura d'Esercizio	-40°C ~ +85°C
Potenza ingresso massima	700W
Tensione nominale MPPT	12-80V
Efficienza massima	99.5%
Garanzia	2 anni
EAN	

Dimensione	105×105×20mm
Garanzia di Producibilità	4.0mm ² , entrata 70cm, uscita 100cm
Tensione massima ingresso	80V
Corrente massima uscita	17A
Connettore	MC4
MOQ	1pz
Unità di misura	pz