



## SKU 122853 ODA480-30V-MH

Set 3.8kW con 8 Pannelli Solari Fotovoltaici Moduli 480W  
OSDA Solar TIER-1, Monocristallino N-Type TOPCon, Silver  
Frame IP67/IP68 1903x1134x35mm

Potenza Nominale  
Modulo Fotovoltaico  
**480 W**

Tensione al punto di  
massima potenza  
**35.37 V**

Corrente al punto di  
massima potenza  
**13.57 A**

## IL KIT COMPRENDE



8x **12285**  
Modulo Fotovoltaico 480W OSDA  
Solar 1903x1134x35mm N-Type  
TOPCon Silver Frame

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Silver
Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	480 W
Tecnologia Cella	TOPCon
Tensione al punto di massima potenza	35.37 V
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Spessore Pannello	35 mm
Versione	Silver Frame
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Dimensione	1903x1134x35mm
Tipo celle	Monocristallino
Confezione	Set 3.8 kW
Corrente al punto di massima potenza	13.57 A
Classe di Reazione al Fuoco	Classe 2/B
Tipo Pannello	Silver Frame
Garanzia	2 anni
EAN	

## SPECIFICHE TECNICHE SKU 12285

Grado di Protezione	IP68
Colore	Silver
Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	480 W
Tipo celle	Monocristallino
Confezione	Pannello
Corrente al punto di massima potenza	13.57 A
Corrente di cortocircuito	14.31 A

Materiale	Legha di alluminio e vetro temperato
Dimensione	1903x1134x35mm
Numero Cella	120
Tecnologia Cella	TOPCon
Tensione al punto di massima potenza	35.37 V
Tensione a circuito aperto	42.70 V
Efficienza del modulo	22.24 %

<b>Tensione Massima di Sistema</b>	1500 V
<b>Coeff. temp. potenza</b>	-0.35 %/°C
<b>Coeff. temp. corrente</b>	0.047 %/°C
<b>Scatola giunzione</b>	IP67/IP68 a 3 diodi
<b>Garanzia di Producibilità</b>	85% in 25 anni
<b>Classe di Reazione al Fuoco</b>	Classe 2/B
<b>Tipo Connettore</b>	MC4
<b>Tipo Pannello</b>	Silver Frame
<b>Lunghezza Cavi in Uscita</b>	100 cm

<b>Corrente massima del Fusibile</b>	25 A
<b>Coeff. temp. tensione</b>	-0.26 %/°C
<b>Carico massimo pannello (Vento/Neve)</b>	2400 / 5400 Pa
<b>Tipo vetro</b>	3.2mm temprato alta trasmissione
<b>Sezione Cavo in Uscita</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura di Esercizio</b>	-40°C to +85 °C
<b>Spessore Pannello</b>	35 mm
<b>Resistenza al Fuoco</b>	Classe 2
<b>Versione</b>	Silver Frame

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano  
REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.