




SKU 119335 VT-SK430-N108M10

Set 5kW con 11 Moduli Fotovoltaici TIER-1 430W Black Frame TOPCon 1722x1134x30mm (SKU 11933)

Potenza Nominale
Modulo Fotovoltaico
430 W

Tensione al punto di
massima potenza
32.38 V

Corrente al punto di
massima potenza
13.28 A



TEMPLATE.CATALOG.WITH_KIT



11x **11933**

Pannello Solare Fotovoltaico TIER-1
430W Black Frame TOPCon
1722x1134x30mm

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	430 W
Corrente al punto di massima potenza	13.28 A
Packaging	Set 5 kW
Garanzia sui Materiali	12 anni
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Tensione al punto di massima potenza	32.38 V
Garanzia di Producibilità	87% in 30 anni
Tipo Pannello	Black Frame
Garanzia	12 anni
EAN	

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11933

Grado di Protezione	IP68
Dimensione Prodotto	1722x1134x30 mm
Numero Celle	108
Tecnologia Celle	TOPCon
Corrente al punto di massima potenza	13.28 A
Corrente di cortocircuito	13.73 A

Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Potenza Nominale Modulo Fotovoltaico	430 W
Tipo celle	Monocristallino
Tensione al punto di massima potenza	32.38 V
Tensione a circuito aperto	38.95 V
Efficienza del modulo	22.78 %

Tensione Massima di Sistema	1500 V
Coeff. temp. potenza	-0.29 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.045 %/°C
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Garanzia di Producibilità	87% in 30 anni
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Tipo Connettore	MC4
Tipo Pannello	Black Frame
Lunghezza Cavi in Uscita	30 cm

Corrente massima del Fusibile	25 A
Coeff. temp. tensione	-0.25 %/°C
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	2400 / 5400 Pa
Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Sezione Cavo in Uscita	4 mm²
Packaging	Pannello
Spessore Pannello	30 mm
Garanzia sui Materiali	12 anni

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano
REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.