



SKU 11934

Pannello Solare 430W N-Type TOPCon Full Black

1722x1134x30mm

Potenza Nominale  
Modulo (STC)

430 WP

Tensione al punto di  
massima potenza

32.09 V

Corrente al punto di  
massima potenza

13.4 A

Specifiche tecniche

DATI ELETTRICI

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Potenza Nominale Modulo (STC)        | 430 Wp  |
| Corrente al punto di massima potenza | 13.4 A  |
| Tensione al punto di massima potenza | 32.09 V |
| Tensione a circuito aperto           | 37.84 V |
| Corrente di cortocircuito            | 14.27 A |
| Efficienza del modulo                | 22.02 % |
| Tensione Massima di Sistema          | 1500 V  |
| Corrente massima del Fusibile        | 25 A    |

DATI PANNELLO

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo Pannello     | Full Black                       |
| Spessore Pannello | 30 mm                            |
| Tecnologia Cella  | TOPCon                           |
| Tipo celle        | Monocristallino                  |
| Numero Cella      | 108                              |
| Tipo vetro        | 3.2mm temprato alta trasmissione |
| Tipo Connettore   | MC4                              |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi              |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza Cavi in Uscita             | 35 cm                               |
| Sezione Cavo in Uscita               | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| COEFFICIENTI TEMPERATURA             |                                     |
| Coeff. temp. potenza                 | -0.35 %/°C                          |
| Coeff. temp. tensione                | -0.32 %/°C                          |
| Coeff. temp. corrente                | 0.05 %/°C                           |
| GARANZIE E CERTIFICAZIONI            |                                     |
| Garanzia di Producibilità            | 87% in 30 anni                      |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 5400 / 2400 Pa                      |
| DATI FISICI                          |                                     |
| Grado di Protezione                  | IP68                                |
| Colore                               | Nero                                |
| Materiale                            | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Dimensione Prodotto                  | 1722x1134x30 mm                     |
| Temperatura di Esercizio             | -40 - 85 °C                         |
| Packaging                            | Pannello                            |
| Garanzia sui Materiali               | 25 anni                             |
| Garanzia                             | 25 anni                             |
| MOQ                                  | 1pz                                 |
| EAN                                  |                                     |
| Unità di misura                      | pz                                  |

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano